

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr.: 2749/06/15**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Prefabrykat betonowy, element małej architektury: PALISADA - PAL**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**Kolor – patrz etykieta produktu**  
**Kształt, wymiary - wg katalogu producenta**  
**Nazwa handlowa – patrz etykieta produktu**  
**Nr serii – patrz etykieta produktu**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Palisada pełni funkcję w kształtowaniu krajobrazu, stosowana jest w ogrodach, parkach, ścieżkach dla pieszych i placach. Palisada nie jest elementem konstrukcyjnym, nie przenosi obciążeń wynikających z ruchu pojazdów.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk**  
**06-100 Pultusk, Kacice 76**  
**Zakład Produkcyjny Prefabrykatów Betonowych**  
**05-190 Nasielsk, Kosewo 134**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**system 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu:  
**PN-EN 13198:2005 wraz z poprawką PN-EN 1339:2005/AC:2007P**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:  
**nie dotyczy**
- 7b. Krajowa ocena techniczna:  
**nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna        |
|---|----------------------|---|
| Emisja azbestu  | nie zawiera azbestu  | PN-EN 13198:2005<br>PN-EN 13198:2005/AC:2007P |
| Minimalna klasa betonu                                    | C 25/30              |   |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie                        | zadowalająca         |   |
| Reakcja na ogień  | Klasa A1             |   |
| Trwałość  | zadowalająca         |   |
| Nasiąkliwość [%]  | B ≤ 6                |   |
| Odporność na zamrażanie/rozamrażanie [kg/m <sup>2</sup> ] | D ≤ 1                |   |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**KIEROWNIK PRODUKCJI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Przemysław Konopka".

**Przemysław Konopka**

Nasielsk dnia 6 maja 2015 rok